

LOCKER

www.locker.fr

Protecteurs circulaires

Asservissement
électrique en option

Ces protecteurs sont destinés à protéger l'ouvrier et le voisinage des projections de liquide et de copeaux. Ils se composent d'une enveloppe semi-circulaire en méthacrylate montée sur une charnière permettant un dégagement rapide.

L'enveloppe est montée sur un ensemble de deux articulations, sur deux bras de longueur 200 mm, permettant une mise en position de l'écran sur tout type de machine (fraiseuse, perceuse, tour).

Pour tous les modèles, l'articulation se termine par un bossage de \varnothing 30 mm percé \varnothing 8 mm pour fixation par vis M8 (sur la machine ou sur un bridage).

Il existe deux modèles de charnières :

- pour fixation d'un seul coté : LO-123 / 124 / 125
- pour fixation possible des deux cotés : LO-223 / 224 / 225

>>> TYPE LO-123

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre écran : \varnothing 320 mm

Largeur : 160 mm

Poids : 1,4 kg

>>> TYPE LO-124

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre écran : \varnothing 400 mm

Largeur : 200 mm

Poids : 1,9 kg

>>> TYPE LO-125

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre écran : \varnothing 500 mm

Largeur : 250 mm

Poids : 2,6 kg



Le dispositif d'asservissement avec un contact électrique est monté sur demande.

CACHET DE VOTRE DISTRIBUTEUR :

www.locker.fr

LOCKER
www.locker.fr

Fabriquant français de supports magnétiques de qualité depuis 1957